



ZÓNA 1/21

< IS330.1 >

**Odolný a bezpečný telefon
pro každý provoz!**

Vlastnosti:

Android 9™, Bluetooth® 5,
64 GB vnitřní paměť,
multifunkční ISM rozhraní,
zesílený zvukový výstup,
SOS tlačítko, PTT, MCPTT
ready

Navštivte prosím naši webovou stránku a najdete podrobnější informace a přehled kompatibilního příslušenství. i.safe MOBILE a logo i.safe MOBILE jsou registrované ochranné známky společnosti i.safe MOBILE GmbH. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Robot Android je reprodukován nebo upravován z práce vytvořené a sdílené společností Google a používán podle podmínek popsanych v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License. Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. po celém světě. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2018 od i.safe MOBILE GmbH | Všechna práva vyhrazena. |

TECHNICKÉ PARAMETRY



ATEX certifikace:
Zóna 1/21
Ⓢ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓢ II 2D Ex ib IIIC T135°C
Db IP6X



IECEx certifikace:
EX-Zóna 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Schváleno pro Severní Ameriku: Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4 Jiskrová bezpečnost



Android™ 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h s max. 8 připojeními hotspot



GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
with MFBI B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Rozměry: 153 x 62 x 27 mm,
Hmotnost: 307 g



Externí paměť
microSD až 128 GB



2 fotoaparáty:
13 MP, AF, zadní
5 MP přední



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
(Kryo Gold-Quad cores
2.2GHz; Kryo Silver-Quad
cores 1.8GHz),
4 GB RAM,
64 GB vnitřní paměť



Dual nano SIM



Near Field
Communication



SOS tlačítko
LWP připraveno
(aplikace třetí strany)



Univerzální
ISM rozhraní

DALŠÍ VLASTNOSTI



Odolnost proti vniknutí
vody: 60 min. v hloubce
2 m, Odolnost proti
prachu: prachotěsný



Rozsah provozních teplot
-20 °C to 60 °C



Ochrana proti pádu,
vibracím, úderu i
extrémním teplotám



2,6" Gorilla Glass®
3. generace, rozlišení
320 x 432 pixel



Ovladatelný v rukavících



Zesílený zvukový výstup



4050 (typ. 4200) mAh
vyměnitelná baterie,
3,8V; 14,98Wh



GPS, A-GPS, Glonass,
Beidou, Galileo



G-senzor, gyroskop,
přetížení, okolní
osvětlení, magnetický
senzor, senzor polohy



Push-To-Talk
PTT připraveno
(aplikace třetí strany)

OBSAH BALENÍ

Mobilní telefon, baterie, i.safe PROTECTOR 2.0 USB kabel, nabíječka, uživatelská příručka a bezpečnostní informace